

Easy Floor

Câbles chauffants pour le traçage intelligent des sols en carrelage, en marbre, etc.

Le tapis **Easy Floor** est posé directement sur une couche d'isolation thermique qui recouvre le sol terminé par le ciment, puis plongé dans le ciment autonivelant et recouvert de carrelage.

Les tapis pour le traçage des sols sont fournis avec une largeur standard de 50 cm et une puissance de 150 W/m².





- Le kit est composé de:
- tapis chauffant, avec câble froid,
 - chronothermostat ambiant intelligent RID à microprocesseur avec sonde
 - tube plissé pour positionnement



Code de l'article	Largeur (m)	Longueur (m)	Puissance (W)
Easy Floor 2	0,5	2	150
Easy Floor 3	0,5	3	225
Easy Floor 4	0,5	4	300
Easy Floor 2-ST	0,5	2	150
Easy Floor 3-ST	0,5	3	225
Easy Floor 4-ST	0,5	4	300

Note:
 Les kits de type – ST sont sans chronothermostat ambiant RID. Autres dimensions disponibles sur demande.

Easy Wood

pour le traçage intelligent de sols
en parquet ou en stratifié

Easy Wood est un film très fin (seulement 0,3 mm), contrôlé par le chrono thermostat numérique intelligent à microprocesseur RID fourni avec le kit; il est recommandé de ne pas dépasser 28°C. Recommandé comme chauffage secondaire ou de confort.





Le kit est composé de:

- tapis chauffant avec les fils de branchement, les connecteurs, les rubans et une pince pour la connexion
- chronothermostat ambiant intelligent à microprocesseur RID avec sonde
- tube plissé pour le positionnement de la sonde

Code de l'article	Largeur (m)	Longueur (m)	Puissance (W/m ²)
Easy Wood 8	0,6	8,4	80
Easy Wood 16	0,6	16,8	80

Autres dimensions disponibles sur demande.

